

Nr postępowania: POW/PZP/1/2020

**WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU
ORAZ PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DLA SAMOCHODU
OSOBOWEGO TYPU BUS PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM JEDNEGO NA WÓZKU INWALIDZKIM NA
POTRZEBY POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA „PRZYSTAŃ” WE WŁODAWIE**

Marka:

Model:

Rok produkcji:

Lp.	Wymagania określone przez Zamawiającego	Adnotacja: spełnia TAK, nie spełnia NIE
1.	Moc minimalna 110 KM	
2.	System ABS	
3.	Silnik wysokoprężny turbo diesel	
4.	Pojemność skokowa silnika do 2000 cm ³	
5.	Trzecie światło „stop”	
6.	Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich	
7.	Immobilizer	
8.	Gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu	
9.	Wymagana czystość spalin EURO 6	
10.	Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie	
11.	Lusterko wsteczne wewnętrzne	
12.	Autoalarm z pilotem	
13.	Karta pojazdu	
14.	Centralny zamek sterowany pilotem	
15.	Klimatyzacja manualna lub automatyczna	
16.	Instrukcja zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim	
17.	Stopień wejściowy przy drzwiach przesuwnych z oświetleniem	
18.	Skrzynia biegów manualna, minimum 5 lub 6 biegowa	
19.	Minimalna wysokość przestrzeni pasażerskiej 1390 mm	

20.	Wspomaganie układu kierowniczego	
21.	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg producenta do 8 l/100 km	
22.	Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych	
23.	Drzwi boczne z jednej strony – prawe przesuwane z oknem	
24.	Okna boczne po dwa z każdej strony w tym jedno w drzwiach	
25.	Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwnych	
26.	Gwarancja min. 2 lata na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów, min. 10 lat na perforację nadwozia	
27.	Instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa, karta gwarancyjna	
28.	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
29.	Drzwi tylne przeszklone o kącie otwarcia min. 160°, lub kłapa tylna	
30.	Napęd kół przednich lub tylnych	
31.	Układ stabilizacji toru jazdy	
32.	Długość max. 5400 mm, szerokość z lusterkami max. 2300 mm, wysokość max. 2250 mm, rozstaw osi 3200-3500 mm	
33.	Hamulce dwuobwodowe hydrauliczne ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania	
34.	Obręcze kół jezdnych 15" lub 16" - stalowe	
35.	Ogrzewanie z drugim wymiennikiem ciepła w przestrzeni pasażerskiej	
36.	Zestaw narzędzi i podnośnik	
37.	Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach plus dwumiejscowy fotel dla pasażerów obok kierowcy	
38.	Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego (podsufitka, boki, fotele)	
39.	Kolor nadwozia do uzgodnienia, preferowany: niebieski, czerwony, srebrny metalizowany	
40.	Oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem – pojazd dla osób niepełnosprawnych	
41.	Elektryczny układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania	
42.	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	
43.	Układ kierowniczy przekładnia z blokadą koła kierownicy	
44.	Siedzenia w przedziale osobowym 2+1 osobowe w drugim rzędzie, 3 osobowe w trzecim rzędzie, łatwo demontowane, wyposażone w pasy bezpieczeństwa	
45.	Koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy	
46.	Świadectwo homologacji pojazdu	
47.	Świadectwo homologacji dostosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	
48.	Hamulce przednie tarczowe, tylne tarczowe lub bębnowe	

49.	Radio CD MP3 + głośnik min 2 w przedziale kierowcy i 2 w przedziale pasażerskim	
50.	Podłoga w kabinie pasażerskiej pokryta warstwą antypoślizgową, wodoodporną i łatwo zmywalną, gumowe dywaniki w kabinie kierowcy	
51.	Szyny w podłodze do mocowania 1 wózka inwalidzkiego, komplet pasów do mocowania wózka, pasy zabezpieczające osobę na wózku; najazdy rozsuwane z aluminium pokryte powłoką antypoślizgową służące do wprowadzenia wózka do mikrobusu	

.....
 podpis osoby/osób upoważnionych do

występowania w imieniu Wykonawcy

....., dnia